

FILTRE AMOVIBLE DE GNC DILUÉS

Le filtre amovible de GNC de MESAR/ENVIRONAIR est spécialement conçu pour enlever toute fibre provenant des sources de GNC comme l'évent des laveurs de pâte brune, du laveur de nœud, des laveurs par diffusion, du réservoir de pâte et épaisseur.

Le filtre est contenu dans un boîtier robuste d'acier inoxydable. Le boîtier est fabriqué sur mesure pour s'harmoniser aux types de brides des conduits d'évent des équipements.

L'élément filtrant est fabriqué d'un grillage d'acier inoxydable avec des mailles adaptées pour l'enlèvement des fibres.

Cet équipement convient parfaitement lorsque la source de GNC doit être branchée et dirigée vers l'équipement de traitement des GNC.

ENTRETIEN: L'inspection périodique et l'entretien sont faciles car l'élément filtrant est amovible. Le filtre peut être lavé et rincé avec de l'eau avant d'être remis dans son réceptacle.

SPÉCIFICATION:

Raccords: entrée/sortie adaptée au diamètre du conduit d'évent de la source à filtrer.

Matériel du réceptacle et de l'élément: acier inoxydable 304 ou 316.

POUR COMMANDER:

1. Débit maximum de vapeur/GNC.
2. Pression maximale d'opération.
3. Pertes de charge maximale admissible.
4. Débit et pression d'eau pour lavage disponibles.
5. Spécifications des conduites d'évent.



*Conçue spécialement pour l'industrie des pâtes et papiers
pour permettre un maximum de contrôle*